

UV フラットベッド・インクジェットプリンタ「VJ-626UF」新発売

～ A2 ノビサイズ・最大 150 mm 厚のメディアに対応 ～

武藤工業株式会社

MUTOH ホールディングス傘下で、大判インクジェットプリンタの製造・販売を手掛ける武藤工業株式会社(本社:世田谷区、社長:早川信正、以下:武藤工業)は、LED-UV 硬化インク対応フラットベッド・インクジェットプリンタ「VJ-626UF」を 4 月 24 日より販売開始いたします。

今般発売いたします「VJ-626UF」は、A2 ノビサイズ(594 mm × 483 mm)、高さ 150 mm までのメディアにダイレクトにプリントが可能です。本体サイズも(幅 1,188 mm × 奥行 1,533.6 mm × 高さ 604.3 mm)と比較的コンパクトなボディサイズとなっております。様々な素材に印刷できる UV インクの特徴を活かし、ギフト・ノベルティ業界や工業印刷用途などでニーズの高い、少量多品種のオンデマンド印刷に最適なプリンタです。



「VJ-626UF」本体(※専用スタンドはオプションです)

主な特徴は、

- A2 ノビサイズ、高さ 150mm までのメディアに対応したコンパクトなフラットベッドモデル
- エネルギー効率の良い LED-UV ランプを採用し、省電力、長寿命を実現
- 印刷開始時だけでなく、印刷中もヘッドとメディアの距離を制御する「自動テーブル昇降機能」を採用
- LED ポインターでメディアのセット位置や印刷開始点の設定が可能
- 内蔵された吸引ファンでメディアをしっかり固定し、印字ズレを防ぐ「テーブルユニット」を標準装備
- MUTOH 純正 UV インクはハードタイプと、新たに加わった延伸性のあるソフトタイプの 2 種類を用意。C/M/Y/K + 白、バーニッシュ(光沢塗装剤)で、美しく多彩なレイヤー印刷を可能に。
- 高精細な印刷を実現する 1440 × 1440dpi (16pass) の高品質モードをサポート
- 白インクを定期的に循環し、経路内の顔料沈着を防止。安定した作画品質を達成(但し、スリープモードによる常時通電が必要)
- Windows 対応の純正プリンタドライバを標準装備。ワード、エクセル、パワーポイントなどのオフィスソフトからすばやく簡単印刷
- プリンタに必要なソフトウェアを標準搭載し、画像データのレイアウトからマルチレイヤー印刷まで、容易に実行可能
- MUTOH バリュージェットステイタスマニタにより、リアルタイムでプリンタの状況を把握
- 本体設置の柔軟性と作業効率を高める VJ-626F 専用オプションスタンドは、98,000 円(税別)

日本における本体価格は 3,980,000 円(税別)、純正 UV インクは、ハードタイプ・ソフトタイプ共に 220ml カートリッジで各色 9,000 円(税別)。

販売台数は、年間 300 台(国内・海外)を見込んでおります。

< この件のお問い合わせは >

武藤工業株式会社 LFP 事業部

国内営業部 営業推進課

担当: 副島(そえじま)

TEL 03-6758-7001 / FAX 03-6758-7011

E-mail: info.graphic@mutoh.co.jp

「VJ-626UF」製品仕様

ヘッド部		ピエゾインクジェット方式
セット可能 メディア	サイズ/重量	483(W) × 594(D)mm /6kg
	高さ	150mm 以下
メディア高さ調整		オート (操作パネルから数値入力による設定も可)
最大印刷幅		473(W) × 584(D)mm
インク	種類	LED-UV インク (ハードタイプ/ソフトタイプ)
	色数	4色(シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック)
		6色(シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック/ホワイト/バーニッシュ)
	容量	220ml
スロット数	6	
最大作画解像度		1440x1440dpi (16 パス)
UV ランプ		LED-UV ランプ × 1個
インターフェイス		Ethernet (10BASE-T、100BASE-TX)
電源		AC100~240V±10%、50/60Hz±1Hz
使用環境		温度:20-32°C/湿度 40-60%RH (結露なきこと)
消費電力		動作時 300W 以下
外形寸法/重量		本体サイズ:1,188(W) × 1,533.6(D) × 604.3mm (H)/120kg
		スタンド使用時:1,188(W) × 1,533.6(D) × 1,254.3mm(H) /140.2kg
純正ドライバ		標準装備
RIP ソフトウェア(オプション)		SAI/Flexi、ONYX

※安全規格:MET/MET-C、CE マーキング、CB レポートに準拠

※仕様に関しましては予告無く変更する場合があります。