

MUTOH

Creation, we make it happen ...

ラージフォーマット・インクジェットプリンタ
ValueJet[®]

ValueJet Water Edition

NEW VJ-1938WX (1,910mmメディア幅対応)

VJ-1638WX (1,625mmメディア幅対応)

HIGH SPEED

VJ-1938WX 新登場!

速い



VJ-1938WX

52m²/h

Banner4(360×720dpi 2/ス)

きれい



VJ-1638WX

48m²/h

Banner4(360×720dpi 2/ス)

水性

驚きの高速作画

高性能プリントヘッドを2個搭載

VJ-1938/1638WX

水性仕様 (水性顔料インク、昇華転写インク) で新登場!

高生産性と高画質を高い次元で両立した 水性専用のValueJetシリーズ登場。

VJ-1938/1638WXは、高性能ヘッドを2個搭載し、MUTOHの最新インクジェット技術を投入した水性インク専用機種です。ヘッド高さ4mmでの自動クリーニングを可能にし、最適なインク吐出波形の選択(水性顔料、昇華転写)が可能です。

High Speed
ハイスピード

■高性能プリントヘッドを2個搭載することでVJ-1624の1.7倍の作画が可能になりました。標準作画モードのGraphics2(720×1080dpi 6パス)で15㎡/h、高速のBanner2(720×720dpi 4パス)で18.85㎡/h、最高速のBanner4(360×720dpi 2パス)で52㎡/hと48㎡/hを可能にしました。

High Quality
ハイクオリティ

■バリエアブルドットとMUTOH独自のインク吐出制御で高品質作画を実現しました。7種類のドットサイズを解像度に合わせて最適に組み合わせるバリエアブルドットテクノロジーとMUTOH独自のインク吐出制御技術により、滑らかで粒状感のない高品質な作画を実現しました。

SGIA
Product of the Year
3年連続受賞



■世界で認められたValueJetシリーズ
ラスベガスで開催された2014年SGIA EXPOで「プロダクト・オブ・ザ・イヤー」をValueJetシリーズが受賞。別のカテゴリーでも2012年、2013年と3年連続受賞する快挙をなしとげたValueJetシリーズは世界で認められています。

ValueJet		VJ-1938WX	VJ-1638WX
印刷方式	ピエゾインクジェット方式		
ヘッド部	ヘッド高さ	手動切り替え1.5mm、2.5mm、4mmの3段階(初期値は1.5mm)	
	ヘッド個数	2個千鳥配列	
最大用紙幅	1,910mm	1,625mm	
最大作画幅	1,900mm	1,615mm	
インク	色数	4色 K・C・M・Y	
	容量	1色 220mL	
作画解像度	1,440 / 1,080 / 720 / 540 / 360dpi(8モード)		
インターフェイス	Ethernet 10/100BASE-TX、1000BASE-T		
対応メディア	外径φ150mm以下、質量30kg以下		
紙管対応	3インチ、2インチ※		
ヒーター制御	なし		

ValueJet		VJ-1938WX	VJ-1638WX
電源	AC100~120V±10%、50/60Hz±1Hz		
動作保証	温度: 22~30℃、湿度: 40~60%(結露無き事)		
消費電力	動作時: 200W 以下 待機時: 38W以下 巻き取り装置: 32W以下		
本体外形寸法(W)×(D)×(H)	2,983×885.5×1,261mm	2,698×885.5×1,261mm	
梱包サイズ(W)×(D)×(H)	本体: 3,165×1,150×851mm 257kg	本体: 2,880×1,150×851mm 249kg	
	スタンド: 2,462×395×250mm 42kg	スタンド: 2,117×395×250mm 38kg	
本体質量	194kg(スタンド含む)	187kg(スタンド含む)	

注)VJ-1938/1638WXの水性顔料インクは220mLのみになります。

昇華転写インク、ダイレクト昇華インク使用時は別途TD用カートリッジセットが必要です。昇華インクは温度が高くなると吐出不良になる場合がありますのでご注意ください。

※フランチ部のジョイントを外すことで2インチ紙管も対応いたしますが、コシの弱い2インチ紙管メディアはご遠慮ください。

※巻き取り装置は別途オプションにてご用意できます。営業までお問い合わせください。

VJ-1938/1638WXは
水性専用の機種になります。

① 水性顔料インク4色(CMYK) ② 昇華転写インク4色(CMYK)

MUTOH



安全に関するご注意

商品をお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- このカタログの記載内容は平成27年9月現在のものです。
- 製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。

武藤工業株式会社

東京都世田谷区池尻3-1-3 〒154-8560 TEL(03)6758-7000(大代)
北海道 TEL(011)820-2201 FAX(011)820-2208
東北 TEL(022)283-6181 FAX(022)283-6196
首都圏 TEL(03)6758-7002 FAX(03)6758-7011
中部 TEL(052)930-0610 FAX(052)930-0611
関西 TEL(06)6385-8622 FAX(06)6385-8623
中四国 TEL(082)237-2541 FAX(082)237-2387
九州 TEL(092)441-0316 FAX(092)441-3980

今日・明日・未来 MUTOHプリンティング・テクノロジーの提案

●お問い合わせは

MUTOHのことがすべてわかる。www.mutoh.co.jp



ISO9001 JVAC-QM0045 開発センター-諏訪工場
ISO14001 JVAC-EM0086 開発センター-諏訪工場



このカタログは環境に配慮し、植物性インクを使用して印刷しています。さらに、グリーン基準に適合した印刷資材を使用して、グリーンプリンティング認定工場が印刷した環境配慮製品です。

GREP 159B6-1 Yo-TA